# CPU VALIANTY NANO ITX IPX4005E1 4G SSD128G CI-218K

10082 - CPI1Q04S12SB

## Detalhes do Produto

Processador: Intel® Gemini Lake Celeron DC J4005 OnBoard
Placa Mãe: MINI ITX IPX4005E1 IPX400
Memória RAM: SO-DIMM DDR4 4GB/2666 Adata PPB
Armazenamento: SSD 128GB Sata Lexar LNS100-128RB
Gabinete: kmex Mini-ITX CI-218K pto PPB
Sem Sistema Operacional

## Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| PLACA MÃE | MINI ITX IPX4005E1 IPX400 |
| PROCESSADOR | INTEL® GEMINI LAKE CELERON DC J4005 ONBOARD |
| ARMAZENAMENTO | SSD 128GB SATA LEXAR LNS100-128RB |
| MEMÓRIA RAM | SO-DIMM DDR4 4GB/2666 ADATA PPB |
| GABINETE | KMEX MINI-ITX CI-218K PTO PPB |
| SISTEMA OPERACIONAL | FREEDOS |
| BIOS | VERSION: 5.13 |
| DATE BIOS | 12/07/2018 |
| CHIPSET | INTEGRADO A CPU |
| REDE | 1 X GIGABIT REALTEK RTL 8111H |
| VÍDEO | INTEL® GRAPHICS INTEGRADO |
| ÁUDIO | REALTEK ALC887 SUPORTA 7.1 CANAIS |
| SLOTS SODIMM DDR4 | 01 |
| CAPACIDADE MÁXIMA | 8GB |
| CONECTORES SATA | 02 - 6.0 GB/S |
| CONECT. DE EXPANSÃO USB 2.0 | 02 |
| CONECTOR M.2 2230 | 01 |
| CONECT. PAINEL FRONT. (ÁUD. E PAINEL) | 01 |
| CONECT. DE CPU FAN | 01 |
| CONECT. DE SYS FAN | 01 |
| CONECTOR COM | 02 |
| CONECT. DE FORÇA ATX 12V DE 24 E 4P | 01 |
| PORTA PARALELA LPT | 01 |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE | 01 |
| MANUAL DE USUÁRIO | 01 |

## Conexões traseiras (OI traseiro)

| | |
|---|---|
| PS/2 (TECLADO & MOUSE) | 02 |
| PORTA VGA | 01 |
| PORTA HDMI | 01 |
| PORTAS USB 2.0 | 02 |
| PORTAS USB II 3.1 | 04 |
| PORTA RJ-45 | 01 |
| PORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS | 01 |

## Dimensões

| L | A | P |
|---|---|---|
| 5,5cm | 19cm | 19cm |

Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações.

(83) 3690-0076
www.gmindustria.ind.br
contato@gmindustria.ind.br
Severino Luís de França, 211 - Jardim América, Cabedelo - PB, 58310-000